



150 - 155

REX-LITH

FÜR INSTANDSETZUNGEN, DIE HÖCHSTER BEANSPRUCHUNG UNTERLIEGEN

- EN** REX LITH For repairs subject to severest use
- FR** MASTIC À BOIS Pour des réparations soumises à de fortes contraintes
- ES** REX-LITH Para reparar zonas que estén sometidas a un fuerte desgaste
- NL** REXLITH Voor reparaties, die tegen hoge belastingen bestand moeten zijn
- IT** STUCCO REX-LITH Per la riparazione di superfici esposte a massima sollecitazione



Heinrich König GmbH & Co. KG | An der Rosenhelle 5 | D-61138 Niederdorfelden | Fon +49 (0) 6101. 53 60-0 | www.heinrich-koenig.de

DE Einsatzbereich: Zur Wiederherstellung eingedrückter Ecken und Kanten sowie zum Füllen von Löchern. Zum Wiedereinsetzen ausgebrochener Beschlagteile, Buchsen, Schrauben etc. Verarbeitungszeit 4-8 Minuten (Topfzeit). Aushärtungszeit 20-30 Minuten. Retuschierarbeiten nach ca. 30 Minuten möglich, Komplettlackierung als Neubeschichtung nach 24 Stunden! Beachten Sie auch unser Technisches Merkblatt.

EN Uses: To rebuild damaged edges and corners and to fill holes. To re-install broken out fitting parts, sockets, screws etc. Processing time 4-8 minutes (pot life). Hardening time 20-30 minutes. Retouch work possible after approx. 30 minutes, complete lacquering (new coating) possible after 24 hours! Please also refer to our Technical Data Sheet.

FR Domaines d'utilisation : Pour réparer les angles et arêtes enfoncés et pour reboucher les trous. Pour recoller les ferrures, manchons et vis arrachés. Temps de prise: 4 à 8 minutes. Temps de séchage : 20 à 30 minutes. Les retouches sur un rebouchage ne sont possibles qu' après 30 minutes environ. Un vernissage n'est possible qu'après 24 heures ! Consulter nos notices techniques.

ES Usos: Para reconstruir esquinas y cantos dañados, rellenar agujeros. Para reparar y re-instalar partes de herrajes, tomas de corriente y tornillos. Tiempo de proceso 4-8 minutos (vida útil). Tiempo de curado 20-30 minutos. Transcurridos 30 minutos puede realizar cualquier tipo de retoque, para un completo re-barnizado esperar 24 horas! Por favor, consulte también nuestra Ficha Técnica.

NL Toepassing: Voor herstellen van ingedrukte kanten en hoeken, vullen van gaten, uitgebroken beslagdelen, scharnieren, schroeven etc. Verwerkingstijd: 4-8 minuten. Uithardingstijd: 20-30 minuten. Retoucheren na ca. 30 minuten mogelijk. Een compleet nieuwe laklaag aanbrengen kan pas na 24 uur plaatsvinden! Binnen te gebruiken. Raadpleeg ons technisch blad.

IT Campo d'applicazione: Per la ricostruzione di angoli e spigoli ammaccati e per il riempimento di buchi. Per l'applicazione di ferramenta, bussole e viti rotte. Tempo utile per la lavorazione 4-8 minuti. Tempo di catalizzazione 20-30 minuti. Possibilità di ritoccare dopo circa 30 minuti, riverniciatura completa dopo 24 ore! Consigliato per interni. Leggere attentamente anche la scheda tecnica.

162 000: Sichtfolie, Plastic film, Transparent d'application, Película transparente, Zichtfolie, Pellicola trasparente,

422 000: Trikot-Sortiment, Lint free cloths, Tissus à surface, Paños de tricot, Tricot assortiment, Assortimento di trikot

163 000: Lack-Hobel, Metal Planer, Lime rabot, Aplicador Metálico, Lakschaaf, Pialla in metallo.

419 000: Filz-Schleifklotz, Felt pad, Cale à poncer, Taco de fieltro, Viltklosje, Tampone di feltro lucidante.

165 000: Kantenegalisierer, Edge Planer, Gouge, Herramienta para bordes y cantos, Kantenegalisierder, Scalpellino.



